



Volautomatische kistenvuller (KK)

Product- en gebruikersvriendelijke kistenvuller voor
het verwerken van grote capaciteiten.



**AGRICULTURAL &
HANDLING SOLUTIONS**

Since 1892

Eigenschappen Visser kistenvuller Type KK:

- > Met deze machine kunnen eenvoudig kisten met lengtes van 120 tot 200 cm volautomatisch gevuld worden.
- > De machine heeft een beweegbare knikband die tot op de bodem van de te vullen kist knikt.
- > Tijdens het vulproces zal de vulband zich geleidelijk terugtrekken, zodat de kisten zonder valhoogte gelijkmatig worden afgevuld.
- > De kisten blijven op de vloer staan, en kunnen eventueel eenvoudig op weegbalken gezet worden. Ook kunnen kisten op een rollenbaan geplaatst worden.
- > De 70 of 80 cm brede knikband kan uitgevoerd worden als gladde band of voorzien van meenemers afhankelijk van de werkomstandigheden.
- > Met een lengte van 3,40 m en een breedte van 1,25 m is de machine erg compact gebouwd.
- > U kunt uw eigen vulprogramma op een eenvoudige manier instellen.
- > De machine is PLC gestuurd en voorzien van een touchscreen bedieningsdisplay.



Visser aanvoerbanden

- > Aanvoerband met vaste knik
- > Lengte 4,50 m, bandbreedte 650 mm
- > Rubberband met chevronprofiel 16 mm
- > Eenvoudig verrijdbaar
- > In hoogte verstelbaar mechanisch of met hydro-cilinder
- > Schakelbaar aan stortbak, sorteerlijn met aut. afslag
- > multifunctioneel inzetbaar



Technische specificaties

- > Totale lengte 3,40 m
- > Werklengte 4,40 m*
- > Totale breedte 1,25 m
- > Aanvoerhoogte 1,89 m
- > Lengte bovenband 2,95 m
- > Breedte bovenband 0,70 / 0,80 m
- > Standaard geschikte 160x120x125 of
- > Voor kistmaten 140x110x125 cm

Voor afwijkende kistmaten machine op aanvraag.

- > Bovenband met aandrijving met 2 trommelmotoren.
- > Bandsnelheid 38 m/min

Technische wijzigingen voorbehouden.

* Afhankelijk van kistmaat

Technische specificaties aanvoerband

- > Totale lengte vanaf 4,50 m
- > Rubberband 65 cm breed, chevronprofiel
- > 16 mm hoge meenemers
- > Aandrijving met trommelmotor
- > Bandsnelheid 38 m / min
- > Vaste knik
- > Verrijdbaar
- > In hoogte verstelbaar mechanisch pen/gat of met hydraulische cilinder.

Opties

- > Frequentieregelaar
- > Aanvoerband
- > Weegstelsysteem
- > Trilplaten



Prinsen BV

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
Nederland

Tel. +31(0)527 - 61 16 48
Fax +31(0)527 - 61 16 72

info@prinsenbv.com
www.prinsenbv.com