



Volautomatische kistenvuller (KV)

Product- en gebruikersvriendelijke kistenvuller voor het verwerken van grote capaciteiten.



**AGRICULTURAL &
HANDLING SOLUTIONS**

Since 1892

Eigenschappen Visser kistenvuller Type KV:

- > Geschikt voor verschillende kistmaten (160 x 120 of 140 x 110)
- > Volautomatische PLC-besturing i.c.m. touchscreen, hierdoor is het mogelijk zelf het gewenste programma te maken met keuze uit capaciteit, valhoogteverhouding en kistlengte, extra heen- en weergaande bewegingen
- > Standaard met kistenteller, fasevolgordemelding, storingsmelder, automatische reset, kistmeldlampen
- > Grote capaciteit mogelijk tot ca. 75 t/uur
- > Compact geconstrueerd
- > Bovenband rubber of PVC 80 cm breed, aandrijving met twee trommelmotoren
- > Kan gecombineerd worden met (geijkte) weegbalken en printer
- > Bijpassende opvoerband apart leverbaar
- > Zeer sterk geconstrueerde machine, gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen, met een lange levensduur zowel voor de agrarische als de industriële bedrijven.
- > Zware 3 traps cilinder



Visser aanvoerbanden

- > Aanvoerband met vaste knik
- > Lengte 4,50 m, bandbreedte 650 mm
- > Rubberband met chevronprofiel 16 mm
- > Eenvoudig verrijdbaar
- > In hoogte verstelbaar mechanisch of met hydro-cilinder
- > Schakelbaar aan stortbak, sorteerlijn met aut. afslag
- > multifunctioneel inzetbaar



Technische specificaties

- | | |
|---------------------------|----------------|
| > Totale lengte | 4,20 m |
| > Werklengte | 5,20 m |
| > Totale breedte | 1,35 m |
| > Aanvoerhoogte | 1,89 m |
| > Totale hoogte | 2,07 m |
| > Werkhoogte | 3,00 m |
| > Lengte bovenband | 2,30 m |
| > Maximum hoogte met kist | 2,80 m |
| > Standaard geschikte | 160x120x125 |
| > Voor kistmaten | 140x110x125 cm |

Voor afwijkende kistmaten machine op aanvraag.

- > Bovenband met aandrijving met 2 trommelmotoren.
- > Bandsnelheid 38 m/min

Technische wijzigingen voorbehouden.

Technische specificaties aanvoerband

- > Totale lengte vanaf 4,50 m
- > Rubberband 65 cm breed, chevronprofiel
- > 16 mm hoge meenemers
- > Aandrijving met trommelmotor
- > Bandsnelheid 38 m / min
- > Vaste knik
- > Verrijdbaar
- > In hoogte verstelbaar mechanisch pen/gat of met hydraulische cilinder.

Opties

- > Frequentieregelaar
- > Aanvoerband
- > Weegstelsysteem
- > Trijplaten



Prinsen BV

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
Nederland

Tel. +31(0)527 - 61 16 48
Fax +31(0)527 - 61 16 72

info@prinsenbv.com
www.prinsenbv.com