



Telescoopbanden

Productvriendelijke en wendbare telescoopbanden voor het verwerken van grote capaciteiten.



AGRICULTURAL &
HANDLING SOLUTIONS

Since 1892

Eigenschappen Visser telescoopbanden

- > Eenvoudig verplaatsbare machine
- > Grote capaciteit
- > Eindloze 60, 70, 80 of 100 cm brede rubberband, met meelopende zijkanalen
- > De machine met de kleinste valhoogtes
- > Aandrijving met trommelmotoren (onderhoudsvrij)
- > Hydraulische hoogteverstelling
- > Grote oversteek instort- en afstortzijde
- > Dwars verstelbare wielen aan de afstortzijde
- > Standaard 1 tweetoerenmotor t.b.v. uitlezen
- > Traploze hoogteverstelling van de beide banden
- > Leverbaar in lengtes van 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10 meter, of een combinatie hiervan als 7 + 8 meter.
- > Zeer sterk geconstrueerde machine, gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen, met een lange levensduur zowel voor de agrarische als de industriële bedrijven.



Visser enkele verlengingsbanden

- > Leverbaar in lengtes van 6 t/m 10 meter
- > Bandbreedtes 60, 70, 80 of 100 cm
- > 2 Toerenaandrijving of optionele frequentieregelaar
- > Ideaal als tussenband in de inschuurlijn en/of leesband.



Visser Telescoopbanden multi-koppelbaar

- > Visser telescoopbanden zijn eenvoudig te koppelen aan bijvoorbeeld een hallenvuller of kistenvuller
- > Machine eenvoudig verzetten met vrijloopsysteem.
- > Door de drietraps hydraulischecilinder is een afstorthoogte tot 2,30 m mogelijk. Hierdoor kan bijv. ook een kistenvuller gevuld worden.
- > Met lijncontrole geen kabels over de vloer en geschakelde opstart en stopfunctie inschuurlijn.
- > Ook een vernevelunit kan vooraf ingebouwd worden.



Technische specificaties

	TS 2x6-60	TS 2x7-70	TS 2x8-80
Lengte ingeschoven:	7.30m	8.30m	9.30m
Lengte uitgeschoven:	11.95M	13.95m	15.95m
Instorthoogte:	0.45 - 1.10m	0.45 - 1.10m	0.45 - 1.10m
Afstorthoogte en cilinder:	0.60 - 2.30m	0.60 - 2.30m	0.60 - 2.30m
Breedte onderstel:	1.45m	1.45m	1.45m
Oversteek:	1.30m	1.30m	1.30m
Capaciteit:	80 t/hr	100 t/hr	120 t/hr
Trommel motor eerste band:	1.3 / 2.2 kW	1.3 / 2.2 kW	1.3 / 2.2 kW
Trommel motor tweede band:	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Band snelheid 1e band:	26 /52m/min	26 /52m/min	26 /52m/min
Band snelheid 2e band:	54 m/min	54 m/min	54 m/min

Hoofd wielen 500x8 / Zwenkwielen diameter 200mm / Rolondersteuning 380mm

Technische wijzigingen voorbehouden

Opties

- > Trekhaak
- > Elektrisch in- en uitschuifbaar, boven en onder te bedienen
- > Ronde rubber ronde Instortbak, verstelbaar
- > Knik voor valhoogte beperking
- > 2- toerenmotor tweede band
- > Frequentieregelaar
- > Band breedte 60, 70, 80, 100cm
- > Lijncontrole
- > Geïntegreerde Vernevelunit
- > Elektrische hoogte verstelling
- > elektrisch verrijdbaar



Prinsen BV

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
Nederland

Tel. +31(0)527 - 61 16 48
Fax +31(0)527 - 61 16 72

info@prinsenbv.com
www.prinsenbv.com